




# Ingenieus profiel

# Veilig te installeren

# Betrouwbare oplossing

## Vorzetscreen SC800-ZIP Facade

Dankzij een ingenieus montageprofiel is ons uiterst solide voorzetscreen SC800-ZIP nu ook mogelijk voor grote glasgevels! Door hun smalle raamprofiel vragen deze immers om een centrale verankering van het screen in de kern van het glasgevelprofiel. Ons nieuw montageprofiel 'Protect Glass' wordt daar dan ook eenvoudig met één schroef bevestigd, waarna de geleiders er met een clip op vastgemaakt worden. Zo krijg je alle voordelen van ons duurzaam screen, zonder risico op glasbreuk!



### UNIEK 'PROTECT GLASS' MONTAGEPROFIEL

### Unieke eigenschappen: voorzetscreen SC800-ZIP Facade

Perfect voor passiefbouw:  
geen perforatie van de bouwschil

Langere levensduur van  
de doeken dankzij unieke  
Xglide technologie

Strakke doeken dankzij  
innovatief ZIP-systeem  
met roestvrij stalen veertje



Insectenwerend  
screendoek

Innovatief montageprofiel:  
geen risico op glasbreuk

Ideaal voor grote  
glasgevels, met zeer  
smalle raamprofielen

## Screens volledig afgestemd op je buitenschrijnwerk

Alle RAL-kleuren zonder meerprijs.  
Harol biedt bovendien ook de standaard structuurlakkleuren van deze raamfabrikanten aan zonder meerprijs:

K-7 RAL-waaier



**aliplast**  
aluminium systems

**profel**  
SAPRO & SORRO

**R**  
REYNAERS  
ALUMINIUM

**sapa:**  
buildingsystem  
ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS

Finstral



## Strakke, vierkante screenkast in harmonie met je glasgevel



**Beschikbare maten:**

73x73, 90x90,  
110x110, 150x150

## Geleiders met "Protect Glass" profiel: geen risico op glasbreuk



## De juiste doek voor een perfect resultaat

- » Visueel comfort
- » Thermisch & akoestisch isolerend
- » Uiterst duurzaam
- » Vuil afstotend en brandwerend
- » Insectenwerend
- » Je eigen logo of bedrukking mogelijk



## Beschikbare doeken en hun eigenschappen

Type	Soltis Horizon 86	Soltis Perform 92	Soltis Opaque B92	Serge 600	Serge 1%	Serge 600 Lunar
Gewicht ca. (g/m <sup>2</sup> )	380	420	650	525	638	678
Dikte ca. (mm)	0,43	0,45	0,6	0,74	0,78	0,73
Doorlaatbaarheid van directe zonnestrallen	14%	8%	0%	5%	1%	0%
Zontoetredingsfactor: g <sub>tot</sub> waarden*	0.15 - 0.22	0.05 - 0.15	0.02 - 0.05	0.01 - 0.10	0.05 - 0.09	0.02 - 0.09

Hoe lager de g-waarde, hoe hoger de thermische isolatie  
\* Beglazing C U=1,2

**Serge Ferrari**

**copaco**  
SCREENS & ROLLUIKEN

## Bedieningsmogelijkheden

- » Draadloos: IO (standaard)  
RTS
- » Elektrische bediening: minprijs

**somfy**

## Maximumafmetingen

- » Max. breedte: 6 m
- » Max. hoogte: 6 m
- » Max. oppervlakte: 18 m<sup>2</sup>



**HAROL**

ZONWERING • BUITENLEVEN • ROLLUIKEN • GARAGEPOORTEN