

STORELIGHT

Passez également les soirées sur votre terrasse !



*Système d'éclairage et de chauffage
pour les terrasses équipées d'une
protection solaire*

HAROL®



Le complément idéal de votre système de protection solaire

Avec le système d'éclairage Storelight, vous créez une ambiance unique et romantique sur votre terrasse. Le système de chauffage intégré (en option) chasse la fraîcheur du soir, vous pouvez donc profiter plus longtemps des soirées d'été. Vous avez froid ? Il vous suffit d'actionner le système de chauffage distinct.

Le caisson, un véritable plaisir pour les yeux, est fabriqué en aluminium épais laqué au four. Vous avez le choix entre la gamme de couleurs RAL complète et la gamme de couleurs Prestige de la marque Harol. Vous pouvez ainsi parfaitement assortir le Storelight à votre protection solaire ou opter pour un contraste ludique.

Le système d'éclairage Storelight est disponible dans des longueurs standard de 2,5 mètres (4 spots X 20 Watts) et 3,5 mètres (5 spots X 20 Watts). Le Storelight avec chauffage mesure 2,5 mètres (3 spots x 20 Watts).

Pour obtenir un éclairage optimal, il est possible de tourner individuellement les spots halogènes (*) sur 355° et de les incliner à 60°.

La version avec chauffage dispose de deux radiateurs infrarouges (2 X 1 400 Watts), qui peuvent être activés et désactivés séparément. Ces radiateurs peuvent chauffer une surface de +/- 20 m². Attention : les surfaces inflammables doivent être protégées de la chaleur à l'aide de matériaux adaptés.

Le Storelight dispose d'un câblage nécessaire au raccordement immédiat, avec transformateur électronique intégré (**). Le système est équipé de supports de montage pivotants, le Storelight peut ainsi être suspendu à l'angle de votre choix sous le système de protection solaire.

Si vous optez pour le Storelight avec chauffage, nous vous recommandons de fixer le système à une distance suffisante (+/- 35 cm) (***) de la protection solaire, contre le mur. Des étriers distincts sont disponibles (en option).

La hauteur de montage du Storelight doit être comprise entre 1 800 mm et 2 250 mm pour garantir un fonctionnement efficace des éléments de chauffage.

(*) Osram Halostar G4 - 12 V - 20 Watts

(**) Max. 230 V/11,5 V - 120 Watts

(***) Distance frontale minimale : 15 cm

Distance frontale minimale : 60 cm




Les supports du Storelight sans chauffage disposent d'une finition chromée, pour le montage mural. Selon la largeur du Storelight, deux ou trois pièces sont prévues.



Les supports de montage du Storelight avec chauffage sont équipés de supports anodisés en forme de T, pour le montage mural.

Votre distributeur Harol :



www.HAROL.com